



UniEdge - Cho mọi đường viền, góc cạnh trở nên nổi bật

UniEdge

UniEdge là bộ đèn LED chiếu sáng góc cạnh công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Thiết kế quang học độc đáo cùng với thiết kế cơ học chắc chắn giúp UniEdge trở nên lý tưởng để chiếu sáng góc cạnh trên cửa sổ, các khung bên trong cửa ra vào, mặt tiền tòa nhà, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. thấu kính tán quang độc đáo với tùy chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Khả năng phân tán ánh sáng độc đáo 3x90° để làm nổi bật các khung bên trong hay góc cạnh bên ngoài của cửa sổ, ban công hay cửa ra vào.
- Kích cỡ nhỏ gọn, Trọng lượng nhẹ và Giá lắp nghiêng được.
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và Tín hiệu DMX512.

Tính năng

- Thiết kế chắc chắn & IP66 cho các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời
- Khả năng phân tán ánh sáng độc đáo 3x90° để chiếu sáng các góc cạnh của công trình kiến trúc
- Thiết kế rãnh thoát nước giúp giảm tích tụ bụi bẩn và nước
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh -5° đến +85°
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và dữ liệu DMX thông qua đầu nối IP67

Ứng dụng

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Phong cảnh
- Công viên và Trung tâm thương mại

UniEdge


Cảnh báo và An toàn

· Chỉ sử dụng ngoài trời

Phiên bản



Chi tiết sản phẩm



UniEdge Photo

UniEdge Photo



UniEdge Photo



Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
--------------------------------	------

Thông tin chung

Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	3° x 90°
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Phẳng trong suốt
Bộ điều khiển kèm theo	Không
Ký hiệu dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Nguồn sáng thay thế được	Không

Thông số kỹ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng	-
---------------------------------	---

Cơ khí và bộ vỏ

Màu	Ghi sẫm
-----	---------

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	13%
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	-
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	13%
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	-
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	13%
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	-
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	13%
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	13%

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	Có
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	Không
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	Có
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	Có
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	Không
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	Có
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	Có

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	Đỏ, xanh lục và xanh lam
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	Trắng ấm
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	Trắng ấm
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	Trắng ấm

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	Trắng ấm
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	Trắng trung tính
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	Trắng trung tính
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401739742	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX	- K	-	67 lm
911401739752	BCP390 4LED 27K 24V 3x90	2700 K	80	118 lm
911401739762	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX	2700 K	80	115 lm
911401739772	BCP390 4LED 30K 24V 3x90	3000 K	80	127 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401739782	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX	3000 K	80	124 lm
911401739792	BCP390 4LED 40K 24V 3x90	4000 K	80	144 lm
911401739802	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX	4000 K	80	142 lm
911401739812	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX	- K	-	102 lm

