



# Smart Post-top G3- BGP161

## Smart Post-top G3

Smart Post Top G3 kế thừa phong cách và mẫu mã cổ điển của thế hệ trước, tuy nhiên hiệu suất của hệ thống và chất lượng ánh sáng đã được cải thiện. Thiết kế quang học tối ưu của Smart Post Top G3 giúp thúc đẩy tính sự đồng nhất theo phương ngang và đứng. Thiết kế hệ thống nhiệt hiệu quả cao đảm bảo khả năng truyền nhiệt tối đa và tuổi thọ LED lâu hơn. Hệ thống đèn hoạt động ổn định bình thường trong cả môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dự kiến 11 năm, giảm tần suất bảo trì và chi phí (dựa trên tuổi thọ định mức 50.000 giờ và 12 giờ hoạt động mỗi ngày) Mang lại bầu không khí thư thái và an toàn cho sân vườn, khu dân cư, sân, đường phụ, quảng trường, công viên và sân chơi.

### Lợi ích

- Hiệu suất chiếu sáng nổi bật
- Chất lượng ổn định
- Thân thiện với môi trường

### Tính năng

- Độ đồng nhất cao SDCM≤4, lên đến 92 lm/w, hiệu suất hệ thống cao, độ sáng lên tới 2500lm, CRI=>70 cho màu sắc trung thực.
- Tuổi thọ 50.000 giờ trong điều kiện L70B50 IP65, IK07, chống nước và chống sốc, sơn chống ăn mòn, vỏ nhôm, chóa quang học bằng polycarbonate chống tia UV.
- Tuân thủ các yêu cầu hạn chế vật liệu của RoHS, tiết kiệm năng lượng so với chiếu sáng truyền thống.

### Ứng dụng

- khu dân cư, lối đi, công viên, v.v...

# Smart Post-top G3

## Phiên bản



Smart Post-top G3 BGP161

### Điều kiện ứng dụng

Cấp độ làm mờ tối đa Không áp dụng

### Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK07

Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính) 4/2 kV

### Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

### Thông tin chung

Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn -

Ký hiệu CE -

Loại nắp thấu quang/thấu kính Nắp Acrylic và chóa quang học mờ nhẹ với độ phân quang cao

Bộ điều khiển kèm theo Có

Ký hiệu dễ cháy -

Mã dòng sản phẩm bóng đèn -

Nguồn sáng thay thế được Có

Số Bộ điều khiển 1 bộ

Loại chóa quang học Đối xứng

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu 70

### Thông số kỹ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên 0

### Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	Trắng ấm
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	Trắng ấm
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	Trắng trung tính
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	Trắng trung tính

## Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

## Smart Post-top G3

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	3000 K	2300 lm
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	3000 K	2300 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	4000 K	2500 lm
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	4000 K	2500 lm

### Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Màu
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	Xám
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	Ghi sẫm

Order Code	Full Product Name	Màu
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	Xám
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	Ghi sẫm

