



Đèn downlight nhỏ gọn với hiệu quả quang học hàng đầu và độ đa dạng cao

LuxSpace G4

LuxSpace Gen4 là dòng đèn LED downlight mới kết hợp sự thoải mái cho thị giác với hiệu suất hàng đầu cùng với kiểu dáng sang trọng

Lợi ích

- Dễ chịu cho thị giác
- Nhiều tùy chọn cho nhiều ứng dụng đa dạng
- Chiếu sáng thông minh

Tính năng

- Hình dạng nhỏ gọn
- Hiệu quả quang học cao
- Độ đa dạng sản phẩm cao
- Trắng tùy chỉnh được

Ứng dụng

- Văn phòng
- trung tâm mua sắm
- khách sạn
- cửa hàng bán lẻ

Phiên bản



DN58XB DN59XB D100 D125

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40 °C

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Thông tin chung

Đấu CE Ký hiệu CE

Kiểu nắp quang học/thấu kính Chóa phân quang

Bao gồm bộ điều khiển Có

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ

Cơ khí và bộ vỏ

Màu Trắng và đen

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50 50000 h

Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50 21000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mở tối đa
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	Không áp dụng
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	Không áp dụng
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	Không áp dụng
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	1%
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	1%
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	1%
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	1%
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	Không áp dụng
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	Không áp dụng
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	Không áp dụng
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	Không áp dụng
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	Không áp dụng
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không áp dụng
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	1%

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1%
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1%
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	1%
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	IP20
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	IP20
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	IP20
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	IP20
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	IP20
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	IP20
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	IP20

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	IP20
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	Không
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	Không
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	Không
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	Có
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	Không
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	Không
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	Có
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	Có
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	Có
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	Không
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	Không
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	Không
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	Không
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	Không
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	Không
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	Không
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	Không
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	Không
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	Có
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	Có
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	Có
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	Có
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	Có
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	Có
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	Có
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Không
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Không
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Không
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	Không
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Không
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Có
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Có
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	Có
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Có
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Có
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Có

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng của nguồn sáng	Cấp bảo vệ IEC	Dấu ENEC	Loại chóa quang học
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	32 °	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 36°
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	62 °	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°

Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng của nguồn sáng	Cấp bảo vệ IEC	Dấu ENEC	Loại chóa quang học
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phân quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°

Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng của nguồn			
		Cấp bảo vệ IEC	Đấu ENEC	Loại chóa quang học	
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°

Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng của nguồn			
		Cấp bảo vệ IEC	Đấu ENEC	Loại chóa quang học	
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn II	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	Cấp an toàn I	-	Chóa phản quang vát cạnh với góc chùm sáng 60°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu	
				màu ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	92 lm/W
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	-	4000 K	>80	114 lm/W
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	-	4000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu	
				màu ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	-	6500 K	>80	88 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	-	2700 K	>80	88 lm/W
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	-	3000 K	>80	176 lm/W
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	-	4000 K	>80	185 lm/W
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	-	3000 K	>80	113 lm/W
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	119 lm/W
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	-	3000 K	>80	102 lm/W
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	105 lm/W
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	-	4000 K	>80	115 lm/W
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	-	3000 K	>80	105 lm/W
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	111 lm/W
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Chỉ số hoàn màu ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	112 lm/W
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	119 lm/W
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	109 lm/W
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	107 lm/W
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	113 lm/W
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	99 lm/W
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	103 lm/W
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	112 lm/W
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	119 lm/W
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	109 lm/W
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	107 lm/W
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	113 lm/W
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	99 lm/W
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	103 lm/W

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	860 lm	+/-10%	9.3 W
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	720 lm	+/-10%	6.6 W
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	750 lm	+/-10%	6.6 W
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	750 lm	+/-10%	6.6 W

Order Code	Full Product Name	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	680 lm	+/-10%	6.6 W
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	710 lm	+/-10%	6.6 W
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	710 lm	+/-10%	6.6 W
911401542251	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM	2200 lm	+/-15%	25 W

Order Code	Full Product Name	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401542551	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM	2200 lm	+/-15%	25 W
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	990 lm	+/-10%	8.4 W
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	1050 lm	+/-10%	8.4 W
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	1480 lm	+/-10%	8.4 W
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	1550 lm	+/-10%	8.4 W
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	2030 lm	+/-10%	18 W
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	2150 lm	+/-10%	18 W
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	3300 lm	+/-10%	32.5 W
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	3400 lm	+/-10%	32.5 W
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	4100 lm	+/-10%	39.7 W
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	4300 lm	+/-10%	39.7 W
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	990 lm	+/-10%	8.4 W
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	1050 lm	+/-10%	8.4 W
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	1550 lm	+/-10%	13.5 W
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	2030 lm	+/-10%	19.3 W
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	2150 lm	+/-10%	19.3 W
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	3400 lm	+/-10%	32.5 W

Order Code	Full Product Name	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	4300 lm	+/-10%	39.7 W
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	940 lm	+/-10%	8.4 W
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	1000 lm	+/-10%	8.4 W
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	1470 lm	+/-10%	13.5 W
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	1930 lm	+/-10%	18 W
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	2040 lm	+/-10%	18 W
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	3230 lm	+/-10%	32.5 W
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	4090 lm	+/-10%	39.7 W
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	940 lm	+/-10%	8.4 W
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1000 lm	+/-10%	8.4 W
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1470 lm	+/-10%	13.5 W
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	1930 lm	+/-10%	18 W
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	2040 lm	+/-10%	18 W
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	3230 lm	+/-10%	32.5 W
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	4090 lm	+/-10%	39.7 W

